

# MEC-W320

Нашлемная камера



- До 30 к/с при 1080p
- Сжатие видео H.264, H.265
- Встроенный микрофон, сжатие аудио G.711a и AAC
- Передача сигнала по коаксиальному кабелю, экранное меню
- Высокая светочувствительность 0.2 лк
- Регулировка в 3 плоскостях, удобство подстройки нужного угла обзора
- Подключение к носимому видеорегистратору MPT320 через порт типа C, автоматическая фиксация при подключении
- Класс защиты IP65

## Краткое описание

MEC-S320 – внешняя камера со встроенным широкоугольным объективом для носимого видеорегистратора MPT320, предназначенная для крепления на козырьке или забрале шлема. Она имеет удобное крепление с регулировкой угла обзора.

## Применение

Этот продукт предназначен для использования в деятельности правоохранительных органов, армии, дорожной полиции, муниципальной администрации, следственных органов, страховых и энергетических компаний и т. д.

## Функции

### Широкое поле зрения

Широкоугольный объектив увеличивает обзор и позволяет фиксировать всё происходящее вокруг.

### Регулировка в 3 плоскостях

Регулировка в 3 плоскостях обеспечивает удобство подстройки нужного угла обзора для различных сценариев применения.

### Сжатие видео H.265 и H.264

Для сжатия видео Dahua реализует алгоритмы автоматической адаптации к сцене и управления размером потока, что обеспечивает высокое качество видео при экономии полосы пропускания и места для хранения видео.

## Технические характеристики

### Камера

Матрица	1/2.7" КМОП, 2 Мп
Электронный затвор	PAL: 1/25 с ~ 1/100000 с NTSC: 1/30 с ~ 1/100000 с
Чувствительность	0.2 лк
Сигнал / шум	>65 дБ
Автоматический баланс белого	Есть
Автоматическое шумоподавление	Есть

### Объектив

Тип	Фиксированный
Тип крепления	Встроенный (M8)
Фокусное расстояние	3.1 мм
Диафрагма	F2.4
Поле зрения	Горизонталь: 112° Вертикаль: 61° Диагональ: 132°

### Видео и аудио

Разрешение	1080p (1920×1080), 720p (1280×720)
Встроенный микрофон	Есть
Сжатие аудио	G.711a, AAC

### Подключение

Порт	1 тип C
Длина кабеля	0.9 м; кабель "пружина" может быть растянут до 1.2 м

### Электропитание

Подача питания	Через порт типа C от носимого видеорегистратора МРТ320
Питание	3.7 В ~ 4.35 В (DC)
Потребляемая мощность	1 Вт

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-30°C ~ +55°C
Температура хранения	-30°C ~ +70°C
Защита	IP65

### Физические параметры

Размеры упаковки	90 мм × 55 мм × 107 мм
Масса	Нетто: 0.075 кг Брутто: 0.11 кг
Крепление	Нашлемное (на козырек, забрало)

## Размеры, мм

