

## LM65-F400

65" монитор



## Технические характеристики

## Экран

Диагональ	65"
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	3840×2160 (UHD)
Подсветка	Светодиодная
Яркость	350 кд/кв.м
Контраст	1200:1
Глубина цвета	8 бит + FRC (1.07 млрд. цветов)
Угол обзора	Горизонталь: 178° Вертикаль: 178°
Время отклика	8 мс
Частота обновления	60 Гц

## Интерфейсы

Видеовыходы	2 HDMI 2.0, 1 HDMI1.4, 1 VGA,
Аудиовыходы	1
Аудиовыходы	Встроенные динамики (2 × 7 Вт)
Дополнительные	1 USB 2.0

## Электропитание

Питание	100 В ~ 240 В (AC), 2,5 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Стандартный режим: 190 Вт Режим ожидания: ≤0.5 Вт

## Условия эксплуатации

Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Рабочая влажность	10% ~ 80%

## Физические параметры

Толщина рамки	8.24 мм (сверху, слева, справа) 22.62 мм (снизу)
Размеры	1446.3 мм × 838.4 мм × 77.6 мм (без подставки) 1600 мм × 995 мм × 174 мм (в упаковке)
Масса	Нетто: 18.6 кг Брутто: 24.4 кг
Крепление VESA	300 мм × 300 мм

## Аксессуары

В комплекте	Кабель питания, пульт дистанционного управления, подставка
Опционально	Подвесное крепление

## Сертификация

Сертификаты	CE, FCC
-------------	---------

- Разрешение 4K Ultra-HD
- Предназначен для круглосуточной работы
- Время отклика 8 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения
- 1.07 млрд. цветов, реалистичное визуальное восприятие
- Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео
- Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения
- Профессионально спроектированная конструкция теплоотвода для продления срока службы оборудования



## Размеры, мм

