

PKP-WP0B

Модуль беспроводного проецирования экранов



Проецирование экрана устройства на интеллектуальную интерактивную доску

Обзор серии

Модуль беспроводного проецирования экранов DHI-PKP-WP0B используется с интеллектуальными интерактивными досками.

Технические характеристики

Аппаратные параметры

Входное разрешение	1920×1200
Выходное разрешение	1920×1080
Интерфейс	1 USB 2.0
Питание	5 В (DC)
Потребляемая мощность	2.5 Вт

Системные параметры

Задержка передачи	<120 мс
Операционная система	Windows 7, Windows 8, Windows 10 MacOS X (10.6, 10.7 и более поздние версии)
Шифрование	CCMP
Протокол аутентификации	WPA2-PSK
Протокол беспроводной связи	802.11a/g/n
Скорость беспроводной передачи	54 Мбит/с
Частота кадров	Windows: 1920×1080 @ 25 к/с, 1366×768 @ 25 к/с iOS: 1920×1080 @ 30 к/с, 1366×768 @ 30 к/с

Физические параметры

Масса нетто	63.3 г
Размеры	61 мм × 156 мм × 17 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	+5°C ~ +40°C
Рабочая влажность	0% ~ 80% (без конденсата)
Дальность передачи	≤15 м
Диапазон частот	2.4 ГГц, 5 ГГц (рекомендуется)

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Модуль беспроводной связи	DHI-PKP-WP0B	Модуль беспроводной связи для совместного использования экрана