

IPC-HDBW5449R1-ZE-LED

Telecamera dome IP AI 4 MP WDR Full-color



WizMind è un portfolio completo di soluzioni orientate a progetti su vasta scala che include telecamere IP, NVR, PTZ, XVR, termiche e piattaforme software con gli algoritmi deep learning al top del settore. Focalizzata sui requisiti degli utenti, WizMind garantisce precisione, affidabilità e ricchezza di servizi AI per i mercati verticali.

Panoramica

Grazie alla tecnologia Full-color e agli algoritmi deep-learning, la serie 5 WizMind offre diverse funzioni intelligenti tra cui face capture, protezione perimetrale, people counting e immagini a colori in ogni condizione di luminosità che aumentano notevolmente la precisione dell'analisi video.

Funzioni

Full-color

Il sensore a elevata luminosità e l'ottica ad ampia apertura garantiscono una resa eccellente anche in condizioni di scarsissima luminosità. Le immagini più dettagliate agevolano l'intelligenza artificiale in fase di analisi video.

Face Detection

Gli algoritmi deep-learning rilevano i volti presenti nell'inquadratura, li tracciano, selezionano la migliore immagine facciale ed effettuano l'istantanea.

Protezione perimetrale

Filtraggio automatico dei falsi allarmi causati da animali, movimenti del fogliame, effetti di luce, ecc... che aumenta notevolmente la precisione degli allarmi.

- Sensore immagine CMOS progressivo 1/1.8" da 4 MP
- 4 MP (2688x1520) @30 fps
- Portata illuminazione LED 40 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+
- Modalità rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking
- Rilevamento anomalie: Motion detection, privacy masking, assenza SD card, SD card piena, errore SD card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato
- 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, Micro SD card (256 GB)
- Alimentazione 12V DC/ePoE
- Gradi di protezione IP67, IK10
- SMD 3.0



People Counting

La tecnologia di conteggio persone Dahua traccia ed elabora i target umani in movimento riportando statistiche sul numero di ingressi, uscite e permanenze in un'area.

Cyber Security

Le telecamere IP Dahua sono dotate di tecnologie di autenticazione, autorizzazione, controllo accessi, crittografia di trasmissione e archiviazione a tutela dei dati.

Protezione

Affidabilità impeccabile garantita dalla robustezza del design: la telecamera è protetta contro acqua e polveri dal grado IP67 e contro gli atti vandalici dal grado IK10, che ne certificano la corretta operatività sia in ambienti interni che esterni.

Specifiche tecniche
Telecamera

Sensore immagine	CMOS progressivo 1/1.8" 4 MP
Risoluzione max.	2688x1520
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Scansione	Progressiva
Velocità Shutter elettronico	Auto / Manuale, 1/3~1/100000 s
Illuminazione minima	0.0005 Lux@F1.0
S/N	>56 dB
Portata illuminazione	40 m
Controllo illuminazione	Auto / Manuale
Illuminatori	3
Range Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0°~355° Tilt: 0°~80° Rotazione: 0°~355°

Ottica

Tipo	Motorizzata vari-focale				
Montaggio	φ14				
Lunghezza focale	2.7~12 mm				
Apertura max.	F1.0				
Campo visivo	Orizzontale: 115°~48° Verticale: 59°~27° Diagonale: 142°~55°				
Controllo IRIS	Automatico				
Distanza messa a fuoco	1.75 m				
DORI	Ottica	Detect	Observe	Recognize	Identify
	W	60.4 m	24.1 m	12 m	6 m
	T	128.6 m	51.4 m	25.7 m	12.8 m

Analisi video

IVS	Oggetto abbandonato/mancante
Mappa di calore	Sì

Intelligenza artificiale

IVS (protezione perimetrale)	Tripwire, intrusione, fast moving (le tre funzioni supportano la classificazione di persone e veicoli), vagabondaggio, assembramenti, parcheggi
Face Detection	Tracciamento, ottimizzazione, snapshot, miglioramento volto, esposizione volto, settaggi opacizzazione volto: foto 1"; 3 modalità snapshot: tempo reale, ottimizzazione, priorità qualità; filtraggio angolo viso, ottimizzazione impostazione tempo

People Counting

Conteggio numero ingressi, uscite e transiti, generazione report statistici giornalieri, settimanali, mensili e annuali, people counting ad area, 4 regole di gestione code e permanenza, collegamento allarme

Ricerca intelligente

Insieme a NVR smart, estrazione eventi e abbinamento con video.

Video

Compressione	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (solo flusso secondario)
Smart Codec	Smart H.265+/Smart H.264+
Frame Rate	Flusso principale: 2688x1520 1~25/30 fps 2560x1440 1~25/30 fps Flusso second.: 704x576@1~25 fps/704x480@1~30 fps Terzo flusso: 1920x1080 @1~25/30 fps
Capacità streaming	3 flussi
Risoluzioni	4 MP (2688x1520), 4 MP (2560x1440), 3 MP (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 MP (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576 / 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288 / 352x240)
Controllo Bit Rate	CBR/VBR
Bit Rate	H.264: 32~8192 kbps H.265: 12~8192 kbps
Day/Night	Colori / B/N
BLC	Sì
HLC	Sì
WDR	140 dB
Auto-adattamento scena	Sì
Bilanciamento bianchi	Auto, naturale, luce artificiale, esterno, manuale, area personalizzata
Gain Control	Auto / Manuale
Riduzione rumore	3D DNR
Motion Detection	Off/On (4 zone)
Region of Interest (RoI)	4 zone
Defog	Sì
Rotazione immagine	0°/90°/180°/270°
Mirror	Sì
Mascheratura privacy	4 aree

Audio

Microfono integrato	Sì
Compressione Audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723

Allarmi

Eventi	Assenza SD card, memoria SD piena, errore SD card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato, motion detection, occlusione video, cambio scena, rilevamento audio; intrusione, tripwire e fast moving (le tre funzioni supportano classificazione di persone e veicoli), oggetto abbandonato/mancante, vagabondaggio, assembramenti, rilevamento parcheggi, people counting, face detection, SMD
---------------	--

Rete

Interfaccia	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK e API	Sì
Cyber Security	Crittografia video, firmware e configurazione, Digest, WSSE, blocco account, security log, filtro IP/MAC, generazione e import certificazione X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, trusted boot, execution e upgrade
Protocolli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Compatibilità	ONVIF (profili S, G e T), CGI, Milestone, Genetec P2P
Utenti / Host	20 (banda totale: 80 MB)
Archiviazione	FTP, SFTP, Micro SD card (max. 256 GB), NAS
Browser	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari 12
Software di gestione	Smart PSS, DSS, DMSS
Client Mobile	iOS, Android

Porte

Ingresso audio	1 canale (RCA)
Uscita audio	1 canale (RCA)
Ingresso allarme	1 canale: 5mA 3V~5V DC
Uscita allarme	1 canale: 300mA 12V DC

Energia

Alimentazione	DC12V/PoE (802.3af)/ePoE
Assorbimento	Base: 2.3 W (12 V DC), 2.9 W (PoE) Max. (H.265+Face detection+LED on): 11.2 W (12V DC); 12.2 W (PoE)

Condizioni ambientali

Temp. e umidità esercizio	-30°C~+60°C / <95% RH
Temperatura stoccaggio	-40°C~+60°C
Gradi protezione	IP67, IK10

Struttura

Materiale scocca	Metallo
Dimensioni	105×Φ126 mm
Peso netto	716.4 g
Peso con confezione	929.7 g

Info ordine

Articolo	Part Number	Descrizione
Telecamera	IPC-HDBW5449R1-ZE-LED	Telecamera dome IP AI 4 MP WDR Full-color

Dimensioni (mm/inch)
