

EEC300

Модуль управления док-станции



Обзор серии

Док-станция Dahua состоит из модуля управления и модуля архивации и осуществляет автоматическую зарядку носимых видеорегистраторов с их идентификацией и аутентификацией пользователей.

Она автоматически загружает цифровые записи (видео, аудио и фото) с носимых видеорегистраторов позволяет помечать важные файлы, выполнять поиск и воспроизведение записанных файлов на встроенном экране или через веб-интерфейс.

Функции

Управление безопасностью

Конструкция док-станции предусматривает электронную блокировку доков на модуле архивации с возможностью по распознаванию лица, отпечатку пальца или паролю. Также поддерживается открытие всех доков одним касанием.

Открытие доков при отключении питания

Встроенная литиевая батарея в модуле управления позволяет открыть все док-станции с помощью замка, расположенного в нижней части модуля архивации, в течение 10 дней после отключения питания.

Простая установка

Раздельная конструкция с настенным монтажом состоит из модуля управления и модуля архивации и позволяет монтировать и демонтировать их по отдельности. Док-станция может быть установлена на стену и на подвижное крепление, что обеспечивает удобство использования.

Применение

Док-станция ориентирована на использование правоохранительными органами, такими как полиция, службы исполнения наказаний, исправительные учреждения, министерства внутренних дел, дорожная полиция, иммиграционные службы, таможня, аэропорты, а также в частном секторе в таких сферах, как охрана, страхование, здравоохранение, энергетика, строительство и логистика.

- 13.3" емкостный сенсорный экран высокого разрешения 1920×1080, простота эксплуатации
- Аутентификация по лицу, отпечатку пальца, паролю
- К модулю управления можно подключить от 1 до 4 модулей архивации
- Одновременная зарядка и загрузка записей с носимого видеорегистратора
- Простое управление с возможностью поиска, воспроизведения, копирования и установки меток видеозаписей на сенсорном экране или через веб-интерфейс
- Поиск файлов по времени, типу (видео, аудио, фото), идентификатору пользователя и т.д.
- Открытие доков на модуле архивации одним касанием
- Автоматическое и ручное обновление прошивки носимого видеорегистратора
- Интерфейсы USB (1 USB 2.0 и 1 USB 3.0), которые можно использовать для подключения мыши или копирования записей на USB-накопитель
- Поддерживается установка до 6 жестких дисков емкостью до 10 Тбайт каждый; поддерживаются RAID-массивы 0/1/5/10

Технические характеристики

Система

Главный процессор	Промышленный встроенный
Операционная система	Встроенная ОС Linux

Основные характеристики

Экран	13.3" ЖК
Тип экрана	Емкостный сенсорный
Разрешение экрана	1080p
Видеокамера	2 Мп, КМОП
Считыватель отпечатков пальцев	1
Громкоговоритель	1 × 2 Вт
Подсветка	Есть (автоматическое включение при распознавании лиц)
Ethernet	2 RJ-45 (1000 Мбит/с)
USB	2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0)
RS-232	1
Порт расширения	1 (для подключения модуля архивации)
Интерфейс накопителей	6 SATA 3.0 (объем накопителя до 10 Тбайт) Рекомендуется не менее 2 накопителей для оптимальной скорости архивации

Функции

Распознавание лиц	Есть (до 300 лиц в базе)
Распознавание отпечатков пальцев	Есть (до 1000 отпечатков пальцев в базе, до 3 отпечатков на 1 пользователя)
Открытие доков одним касанием	Есть (открываются все доки на модуле архивации)
Открытие одного дока	Есть (открывается определенный док на модуле архивации)
Открытие доков при отключении питания	Есть (встроенная литиевая батарея поддерживает открытие доков на модуле архивации в течение 10 дней после отключения питания)
Индикация состояния доступа	Есть

Обновление	Автоматическое и ручное обновление прошивки для носим видеорегистраторов Локальное или сетевое обновление для док-станции
Автоматическая архивация	Есть
Приоритеты архивации	Есть (доки в первом ряду могут быть настроены как приоритетные с более высокой скоростью архивации, если подключено несколько модулей архивации)
RAID	RAID 0/1/5/10
Веб-интерфейс	Есть
FTP	Есть

Производительность

Скорость архивации	До 128 Мбайт/с (общая)
Дистанция распознавания лиц	0.5 м ~ 1.5 м
Точность распознавания лиц	100%
Скорость распознавания лиц	≤1 с

Физические параметры

Питание	100 В ~ 240 В (АС), 50 Гц / 60 Гц
Аккумулятор	Литиевая батарея 2600 мА*ч, 7.26 В, макс. напряжение заряда 8.4 В, ток зарядки 1.3 А, ток разрядки 520 мА
Потребляемая мощность	15 Вт (без накопителей)
Размеры	630 мм × 280 мм × 89.9 мм
Размеры упаковки	750 мм × 400 мм × 262 мм
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Рабочая влажность	≤90% (без конденсата)
Рабочая среда	В помещении
Масса	Нетто: 9.48 кг (без накопителей) Брутто: 12 кг
Монтаж	На стену (расстояние между полом и верхом 1.6 м ~ 1.8 м)

Размеры, мм

