

# DHI-VTO2123E-A2

## Вызывная панель IP-видеодомофонии



- Видеокамера HD, КМОП-матрица
- Корпус из цинкового сплава, класс защиты IP66, IK10
- Ночной режим с ИК-фильтром, голосовое оповещение
- Видео- и аудиосообщения
- TCP/IP, SIP
- Накладной монтаж



### Технические характеристики

#### Система

Главный процессор	Встроенный микропроцессор
Тип кнопок	Механический
Совместимость	ONVIF, CGI
Сетевые протоколы	RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF

#### Основные

Видеокамера	1/2.8" КМОП
Поле зрения	Горизонталь: 80° Диагональ: 90°
Широкий динамический диапазон	WDR (120 дБ)
Шумоподавление	3D DNR, 2D DNR
Сжатие видео	H.264, H.265
Контроль видеопотока	CBR (отклонение не более 10%)
Разрешение видео	Основной поток: 720р, WVGA, D1, CIF Дополнительный поток: 1080р, WVGA, D1, QVGA, CIF
Частота кадров	25 к/с
Размер видеопотока	768 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
Подсветка	Интеллектуальная ИК-подсветка, 10 м
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
Сжатие аудио	G.711a, G.711u, PCM
Аудиовходы	1
Аудиовыходы	Встроенный динамик / микрофон
Режим аудио	Двухсторонняя аудиосвязь
Аудиообработка	Цифровое шумоподавление, эхоподавление
Оцифровка аудио	16 КГц, 16 бит

#### Функции

Соединение	Полностью цифровое
Открытие двери	Дистанционное
Веб-интерфейс	Есть

#### Интерфейсы

RS-485	1
Тревожные входы	1
Кнопка выхода	1
Выходы управления замком	1
Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

#### Физические параметры

Корпус	Цинковый сплав
Питание	12 В (DC), 1 А; PoE (802.3af)
Монтаж	Накладной
Сертификация	CE, FCC
Аксессуары	Интерфейсный шлейф, козырек
Размеры	163 мм × 73 мм × 55 мм
Защита	IP66, IK10
Противокражная кнопка	Есть
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	10% ~ 90%
Потребляемая мощность	Режим ожидания: ≤2.5 Вт Рабочий режим: ≤5 Вт
Масса	Нетто: 0.8 кг Брутто: 0.3 кг

#### Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Вызывная панель	DHI-VTO2123E-A2	Малоабонентская вызывная панель IP-видеодомофонии, металлический корпус, ОС Linux

Размеры, мм

