

PKC-UC0A

USB-видеокамера



- Высококачественная матрица формирует на выходе видеопоток 1920×1080 @ 30 к/с
- Поддержка нескольких форматов кодирования видео, в том числе MJPEG, YUY2, H.264 и NV12
- Порт USB 2.0 с функцией Plug & Play можно использовать для зарядки и обновления прошивки устройства
- В комплект входит зажим, и видеокамеру можно легко закрепить на ЖК-экране, ноутбуке и рабочем столе или установить на штатив

Технические характеристики

Камера

Матрица	2 Мп, КМОП
Разрешение и частота кадров	1920×1080, 1600×896, 1280×720, 1024×576, 960×540, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 480×270, 320×240, 352×288, 320×180 @ 25 к/с
Формат видео	MJPEG, YUY2, H264, NV12
Протокол USB	UVC, UAC
Фокусное расстояние	3.24 мм
Диафрагма	F2.1
Тип объектива	Фиксированный
Чувствительность	0.5 лк (F1.8, АРУ вкл.)
Поле зрения	Горизонталь: 85° Вертикаль: 52° Диагональ: 92°
Экспозиция	Авто, ручную
Регулировка изображения	Яркость, контраст, насыщенность, четкость, баланс белого, усиление, подавление мерцания, компенсация яркости и др.
USB	USB 2.0 (для зарядки и обновления)
Сигнал / шум	≥50 дБ
Цифровое увеличение	3x
Микрофон	1
Аудиовход	Есть

Физические параметры

Питание	5 В, 0.5 А
Потребляемая мощность	≤2.5 Вт
Размеры	102 мм × 47 мм × 30 мм 170 мм × 110 мм × 70 мм (в упаковке)
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Температура хранения	-10°C ~ +60°C
Рабочая влажность	20% ~ 80%
Влажность хранения	10% ~ 95%

Материал корпуса	Металл
Масса	0.15 кг
Комплектация	USB-видеокамера, 1 шт. Руководство пользователя, 1 шт.

Размеры, мм

