

PKP-WP1B

Модуль беспроводного проецирования экранов



- Не требуется установка дополнительного ПО или драйверов
- Простое установка, нет необходимости прокладывать кабели
- Проецирование одним нажатием кнопки
- Отображение в разрешении 4K, что обеспечивает четкое изображение
- Идеально для совещаний, где необходима простота использования при передаче видео и аудио другим устройствам
- Поддерживает Chrome, iPad и основные операционные системы, такие как Windows, macOS, Linux и Android

Обзор серии

Простота использования с подключением Plug & Play и не требуется установка дополнительного ПО или драйверов. Проецирование четкого изображения одним нажатием кнопки, что избавляет от необходимости выполнять трудоемкую настройку. Просто выполните сопряжение, подключите его и нажмите кнопку, чтобы без проблем передавать аудио и видео на другие устройства.

Функции

Эффективность

Всего одним нажатием кнопки устройство за считанные секунды выполняет беспроводное проецирование экрана. Устройство отличается простотой в использовании и повышает эффективность совещаний.

Не требует программного обеспечения и драйверов

Нет необходимости устанавливать программное обеспечение и драйверы, а также беспокоиться о проблемах совместимости. Просто подключите его и проецируйте свой контент без риска атак со стороны вирусов и вредоносного программного обеспечения.

Простое сопряжение

Данное устройство создано для повышения удобства работы: вам нужно всего лишь подключить его к другому устройству, поддерживающему Eshare, и будет выполнено автоматическое сопряжение. Поддерживает сопряжение с панелями, проекторами и другими устройствами.

Методы обеспечения безопасности данных

Безопасное шифрование и аутентификация WPA2 обеспечивают безопасность ваших данных.

Надежное беспроводное соединение

Устройство самостоятельно выбирает приоритетные каналы Wi-Fi в диапазоне 5ГГц для обеспечения бесперебойной беспроводной потоковой передачи контента высокой четкости.

Сенсорная обратная связь

Функция сенсорной обратной связи позволяет пользователям осуществлять сенсорное управление на ноутбуке, с которого выполняется проецирование на сенсорный дисплей, что делает встречи более интерактивными и эффективными.

Высокая производительность

Благодаря совершенно новой аппаратной конфигурации устройство было полностью оптимизировано, повышая эффективность работы и производительность.

Проецирование нескольких экранов

Передачик можно сопрягать с несколькими устройствами одновременно и проецировать контент каждого устройства по очереди. Также поддерживается совместный обмен файлами через приложение EShare.

Применение

PKP-WP1B используется с серией интеллектуальных интерактивных досок.

Технические характеристики

Размеры, мм

Аппаратные параметры

Входное разрешение	640×480, 800×600, 1024×768, 1280×720, 1920×1080, 3840×2160
Выходное разрешение	720×480, 720×576, 1280×720, 1920×1080, 3840×2160
Интерфейс	Полнофункциональный USB типа C
Питание	5 В (DC), 0.9 А
Потребляемая мощность	2.5 Вт (средняя)

Системные параметры

Операционная система	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, macOS, Chrome OS, Linux OS, Android OS (любая ОС с поддержкой полнофункционального интерфейса USB типа C)
Шифрование	CCMP
Протокол аутентификации	WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
Протокол беспроводной связи	802.11a/g/n
Скорость беспроводной передачи	54 Мбит/с
Сенсорное управление	До 10 точек касания
Частота кадров	До 60 к/с @ 1080p

Физические параметры

Масса нетто	80 г
Размеры	58 мм × 176 мм × 17 мм
Индикаторы	Синий, зеленый, красный

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Рабочая влажность	0% ~ 80% (без конденсата)
Дальность передачи	≤15 м
Диапазон частот	2.4 ГГц, 5 ГГц (рекомендуется)

