

H4AP

PT IP-видеокамера



- 4 Мп, КМОП-матрица 1/3", высокая чувствительность, высокое разрешение
- Максимальный видеопоток 4 Мп (2560×1440) @ 25 к/с
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхмалый размер видеопотока
- Встроенная ИК-подсветка с дальностью действия 10 м
- MicroSD до 256 Гбайт; встроенный микрофон, встроенный громкоговоритель
- Питание 5 В (DC)
- Поддержка Wi-Fi
- Детектор движения, обнаружение людей



Обзор серии

Видеокамеры серии Dahua Wireless отличаются не только простотой установки и работы, но и выдающимися техническими характеристиками и выгодной ценой. Они обеспечивают полный обзор наблюдаемой сцены благодаря разрешению 1080p, повороту в диапазоне 0° ~ 355° и наклону в диапазоне -5° ~ 80°. Их мощные интеллектуальные функции, такие как обнаружение людей и автоматическое слежение, повышают точность обнаружения и позволяют осуществлять непрерывное слежение за объектами. Кроме того, информация синхронно отсылается на ваш смартфон, чтобы вы были в курсе происходящего. Эти видеокамеры широко используются для наблюдения на малых и средних объектах, таких как небольшие магазины.

Функции

Обнаружение движения

При появлении движущегося объекта на наблюдаемой сцене детектор движения Dahua передает сигнал тревоги или включает запись.

Режим «день/ночь»

Функция «день/ночь» при достаточной освещенности обеспечивает цветное изображение, но при снижении уровня освещенности она включает ночной режим с черно-белым изображением для повышения чувствительности. Это гарантирует, что видеокамера сможет нормально работать при изменении освещенности.

Двухсторонняя аудиосвязь

Благодаря встроенному высокочувствительному микрофону и мощному громкоговорителю видеокамера позволяет реализовать двухстороннюю аудиосвязь через мобильное приложение.

Автоматическое слежение

При обнаружении объекта видеокамера моментально задействует функции поворота и наклона для автоматического слежения, удерживая объект в поле зрения при его перемещении.

Технические характеристики

Камера

Матрица	1/3" КМОП, 4 Мп
Эффективные пиксели (ГхВ)	2560x1440
Электронный затвор	Авто, ручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
Дальность подсветки	≤10 м (ИК-подсветка)
Управление подсветкой	Авто
Модуль подсветки	1 ИК-диод

Объектив

Тип	Фиксированный
Тип крепления	Встроенный
Фокусное расстояние	3.6 мм
Диафрагма	F2
Поле зрения	Горизонталь: 74° Вертикаль: 41° Диагональ: 88°

PTZ

Диапазон поворота и наклона	Поворот: 0° ~ 355° Наклон: -5° ~ 80°
-----------------------------	---

Видео

Сжатие видео	H.265
Частота кадров	Основной поток: 4М @ 25 к/с Дополнительный поток 1: VGA @ 25 к/с
Форматы кадра	4М (2560x1440), VGA (640x480)
Размер видеопотока	H.265: 80 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, ручную)
Широкий динамический диапазон	DWDR
Обнаружение движения	Есть (4 зоны)
Поворот изображения	180°

Аудио

Сжатие аудио	G.711a
--------------	--------

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
Периферийное хранение	MicroSD (≤256 Гбайт)
Клиенты	DMSS
Мобильные клиенты	iOS, Android

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Интерфейсы

Аудиовходы	1 (встроенный микрофон)
Аудиовыходы	1 (встроенный громкоговоритель)

Электропитание

Питание	5 В (DC), 1 А
Потребляемая мощность	Базовая: 1.7 Вт Максимальная (передача видеопотока, ИК-подсветка, PTZ-управление): 3.5 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-10°C ~ +45°C
Рабочая влажность	≤95%

Физические параметры

Материал корпуса	Пластик
Размеры	∅ 77.8 мм × 108.1 мм
Масса	Нетто: 204.2 г

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
PTZ IP-видеокамера	DH-IPC-H4AP-0360B	PT IP-видеокамера Wi-Fi с разрешением 4 Мп и фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм
Аксессуары	A806A-050100U-EU1	Блок питания 5 В (DC), 1 А
	TF-C100	Карта памяти MicroSD

Аксессуары

В комплекте



A806A-050100U-EU1
Блок питания 5 В (DC), 1 А

Опционально



TF-C100
Карта памяти MicroSD



Размеры, мм

